

Nozullar

Nokta, Çizgi, Sprey, Slot



Sıcak tutkal sistemlerinde nozullar uygulama türünü göre farklılık gösterirler. Paketleme, koli kapama, ürün birleştirme gibi uygulamalarda çizgi nozullar kullanılırken, nonwoven, bigbag üretimi gibi uygulamalarda sprej nozullar tercih edilir.






Nozul delik çapı direk olarak tutkal atış miktarı dolayısıyla tutkal tüketimi ile orantılı olduğundan, doğru nozul seçimi üretim maliyetlerini etkileyen bir faktördür. Bununla birlikte nozul yapısı, namlu uzunluğu, tutkal atış offset sapması gibi etkenler nozulun kalitesini belirleyen temel etkenlerdir.

Ürünlerimiz arasında bulunan her tür tutkal nozulu müşterimize en yüksek kalite ve fiyat avantajı ile sunulmaktadır.

Her Tipte ve Her Markaya Uygun Nozullar

Teknik Detaylar

* Aşağıdaki liste temel ve genel nozulları içermektedir. Detay bilgi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Nozul Tipi	Çaplar (mm)	Genel Referans Numaraları
Düz nozullar (nokta ve çizgi)	 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 0.60 0.70 - 0.80 - 1.00	322008 - 322010 - 322012 - 322014 - 322016 - 322018 - 322020 - 322024 - 322028
90 derece atışlı nozullar	 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 0.60 - 0.70 - 0.80 - 1.00	1011008 - 1011010 - 1011012 - 1011016 - 1011018 1011020 - 1011024 - 1011028 - 1011040
Sprej nozullar (dairesel, normal ve geniş tiplerde)	 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 0.55 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 1.00	-
Çok delikli düz ve 90 derece nozullar	 Farklı delik çapları, farklı delikler arası açılar, düz ve 90 derece, değişik offset farkları.	-
El tabancası kısa ve uzun nozulları	 Uzun tip : 1.00 - 1.50 - 2.30 - 3.30 Kısa tip : 0.50 - 0.76 - 1.00 - 1.50 - 2.30 - 1.27	274968 - 274969 - 274970 - 274971